

Vérins filetés

SÉRIE CBT

5 - 25 TONNES

Simple effet,
Ressort de rappel

Filetage à l'extrémité de la tige de piston et à la base pour l'assemblage d'accessoires et d'adaptateurs


- Le montage est facilité par la présence d'un filetage au col, à l'extrémité de la tige de piston et sous la base du vérin.
- Un demi-raccord femelle de 3/8" NPTF réf. 9796 est de série pour chaque vérin. Orifices d'alimentation en huile au diamètre de 3/8" NPTF.

C55CBT

C2514CBT



ASME B30.1
700 BAR



| Cat. vérin (tonnes) | Course (mm) | Réf. | Cap. huile (cm ³) | Hauteur | | C | D | E | F | H | K | P | Q | Surface | | Tonnes à 700 bar | Poids (kg) |
|---------------------|-------------|----------|-------------------------------|---------|-------|------|------------------------------------|------|------|------|------|---|---|----------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | | A | B | | | | | | | | | Hauteur rentrée (mm) | Hauteur sorti (mm) | | |
| 5 | 133,4 | C55CBT | 85 | 266,7 | 400,1 | 38,1 | 1 ¹ / ₂ -16 | 28,6 | 47,6 | 25,4 | 28,6 | 3/4-14 | 3/4-14 | 28,6 | 6,4 | 4,5 | 2,0 |
| | 155,6 | C106CBT | 228 | 292,1 | 447,7 | 57,2 | 2 ¹ / ₄ -14 | 28,6 | 42,9 | 38,1 | 27,0 | 1 ¹ / ₄ -11 ¹ / ₂ | 1 ¹ / ₄ -11 ¹ / ₂ | 27,0 | 14,4 | 10,2 | 4,7 |
| 10 | 257,2 | C1010CBT | 375 | 393,7 | 650,9 | 57,2 | 2 ¹ / ₄ -14 | 28,6 | 42,9 | 38,1 | 27,0 | 1 ¹ / ₄ -11 ¹ / ₂ | 1 ¹ / ₄ -11 ¹ / ₂ | 27,0 | 14,4 | 10,2 | 6,3 |
| | 158,8 | C256CBT | 528 | 339,7 | 498,5 | 85,7 | 3 ⁵ / ₁₆ -12 | 49,2 | 47,6 | 57,2 | 47,6 | 2-11 ¹ / ₂ | 2-11 ¹ / ₂ | 47,6 | 33,3 | 23,4 | 11,1 |
| 25 | 362,0 | C2514CBT | 1205 | 542,9 | 904,9 | 85,7 | 3 ⁵ / ₁₆ -12 | 49,2 | 47,6 | 57,2 | 47,6 | 2-11 ¹ / ₂ | 2-11 ¹ / ₂ | 47,6 | 33,3 | 23,4 | 18,2 |

